



Så här har vi poängsatt styva solpanelers egenskaper:

Elektrisk specifikation	Intervall	Betyg
Verkningsgrad, modul (%)	≥19%	10
	17,0 - <19%	7
	15,0 - <17%	5
	13,0 - <15%	3
Effekt-tolerans	≤± 3%	10
	> ± 3% - ± 5%	5
Maximal systemspänning	≥ 500V	10
	≥ 300V - <500V	7
	≥ 100V - <300V	5
	< 100V	3
Tempkoefficient P _{MPP}	≤ 0,44%	10
	> 0,44 - ≤0,46%	7
	> 0,46 - ≤0,5%	5
	< 0,5%	3

Fysiska egenskaper	Intervall	Betyg
Vikt	> 14,5 Watt/kg	10
	13,0 - 14,5 Watt/kg	7
	11,5 - 13 Watt/kg	5
	10,0 - 11,5 Watt/kg	3
Kopplingsbox	≥ IP65	10
	<IP65	0
Minimering av skugg effekt med bypass-dioder eller busbar	Ja	10
	Nej	0
Anslutningskabel	Kabel med MC4-kontakt	10
	Kabel	5
	Ingen kabel	0

Garantier	Intervall	Betyg
Effektgaranti	15 - 25 år	10
	5 - <15 år	5
	<5 år	0
Produktgaranti	≥5 år	10
	<5 år	5